



演藝科 -
技術支援組

香港文化中心
中國香港九龍尖沙咀
梳士巴利道十號
電話
852-2734 2009
傳真
852-2739 0066

聯絡

葉綺蓮女士
高級經理
(香港文化中心/場地管理)
直線電話
852- 2734 2821

吳凱茵女士
經理(香港文化中心/場務管理)
直線電話
852- 2734 2804

羅瑞麟先生
駐場技術監督(香港文化中心)
rtmhkcc@lcsd.gov.hk
直線電話
852- 2734 2814
傳真
852- 2739 0066

舞台裝置

香港文化中心預先
設置標準舞台及燈
光設施，如有改
動，租用人須在訂
租期內自行裝拆設
備。
因應其他設施及技
術要求需要，請向
技術監督查詢。

香港文化中心 - 音樂廳

詳細 技術設施資料

V. 2025.04.10

第1頁，共8頁



音樂廳觀眾席是360°圍繞
舞台而設計。

可供各種音樂會，演奏
等，亦可用作研討會及會
議用途。

前往方法

香港鐵路(MTR):
荃灣線，尖沙咀站，出口E
西鐵線，尖東站，出口L6

小輪:
尖沙咀天星小輪

巴士:
香港文化中心巴士站:
1, 1A, 2, 6, 7, 8A, 8P, 9
尖沙咀天星碼頭巴士總站:
1, 1A, 2, 5, 5A, 5C, 5P, 6, 7, 8,
8A, 8P, 9, 28, 234X, 234P

鄰近公共停車場:
海港城海運大廈停車場、海港城
海洋中心停車場、北京道一號停
車場、新太陽廣場停車場、
K 11MUSEA 商場停車場



出入景

入景升降台:
1.9 x 3.0米(闊 x 長)
開口尺寸:
3.0 x 4.0米(闊 x 高)

後台入口

面向星光行

泊車

需要申請及獲得批准





觀眾席



座位總數共有: **1971**

堂座: 1044

樓座: 913

廂座: 14

觀眾席

音樂廳觀眾席是 360° 圍繞舞台而設計。可供各種音樂會，演奏等，亦可用作研討會及會議用途。音樂廳觀眾席共有 1971 個，包括 1044 個堂座，913 個樓座，及 14 個廂座。

音響效果

音樂廳內牆鋪設優質橡木，並置有可調校的反音罩 (高度 7.50 – 12.00 米) 及簾幕，以配合各類型音樂會的演出。

舞台

面積

18.49 x 14.85 米 (闊 x 深)

可用面積總計

274.6 平方米

合唱團座位設於舞台後部上面的樓座，共分3部分，可容納186人，亦可作觀眾席用。舞台後部上方的樓座向舞台伸展約1米，與舞台相距的高度則為2.3米。

舞台高度


高度(與觀眾席地面的距離)

0.95 米

舞台地面

舞台地面鋪設丹麥橡木地板，禁止錘釘或鑽洞。

450 公斤/米²
安全載重量



側舞台

非常有限空間

佈景存放位置

非常有限空間

通道

舞台兩側各設有大型雙皇門，可作搬運大型樂器的通道。大門闊1.78米，高度亦為2米。另外，後台設有作搬運用途的入景升降台，闊1.90米，深3.00米。



貨物升降機可從地下通往3樓, 3M樓, 4樓及5樓

升降機門框闊度	2.40米
升降機門框高度	2.40米
升降機門框對角線長度	3.40米
升降機內闊度	2.30米
升降機內深度	3.40米
升降機內高度	2.40米
升降機內對角線(闊度/高度)	4.20米
升降機內對角線(闊度/高度/深度)	4.70米

舞台設備

樂隊平台

750公斤/米² 安全載重量

金屬架平台。平台配備防跌膠條。

所有平台不可油漆及釘嵌。

2.4 x 1.2米(闊 x 長)	203毫米(高) x 6
	407毫米(高) x 6
	610毫米(高) x 12

合唱隊台階(四層) 可容納約120人

樂師椅 160

譜架 110

高椅 10

指揮台 1級 (可選擇是否安裝欄杆)

樂器	管風琴	1	Rieger (額外收費)
	鋼片琴	1	Schiedmayer & Sohne
	豎琴	1	Salvi Diana (額外收費)
	古鍵琴	1	William Dowd Boston 1966 (額外收費)
	演奏用鋼琴	3	Steinway & Sons (額外收費)
	直身鋼琴	1	Yamaha YUS 5 (設於化妝間CD 12內)
	定音鼓	1套(4個)	Yamaha (額外收費)
	中國鼓	1	

化妝間

一樓 (舞台)	1人用	(指揮房, CD1)
三樓	女合唱員/樂師	(CD2, CD3*)
3M樓	男合唱員/樂師	(CD4, CD5*)
四樓	1至2人用	(CD6, CD7, CD8)
五樓	1至2人用	(CD9, C10, CD11, CD12內有一座直身鋼琴)
	12人用	(CD13*)



所有化妝間均設置洗手間及淋浴設備。
(有*者除外)

**燈光**

舞台上之反音罩裝有一般音樂會或演奏會用之頂光，或有固定的簡單燈光供綜合、爵士及流行音樂節目之用。除在租用場地時預先申請，否則不能更改任何燈光裝置，並需在訂租期內拆除及裝回原本燈光設備。

調光器 ETC 數碼調光器，1□ 瓦特 8□
ETC Sensor 3 數碼 ThruPower 調光 90□
器，3千瓦特
調光室設於控制室側

燈光控制台 ETC Eos Ti-4K 型燈光控制台，附有全功能後備操作設施。最多可控 4,096 個輸出。裝置在樓座後上層燈光控制室內。

觀眾席燈 觀眾席燈的亮度調控，可在燈光控制室的堂燈控制器上執行

燈光迴路 90個最高負載為3.0仟瓦特，最終接駁至英式15安培三腳插座上，
8個最高負載為1□ 瓦特，最終接駁至32安培及15安培三腳插座上，
遍佈於舞台及燈橋各處。

額外供電 電源放置於後舞台台右，提供一組200安培三相電源，牆上有接線箱作臨時接線用。
另外一組63安培三相插頭。
租用人如要利用後台側的額外電源，以供電給帶來的電力設備時，需由本地註冊電業工程人員，進行所需要的電力工程。
帶來的電力裝置，應設有足夠有效的電路保護器。
舞台牆身設有多個英式13安培三腳牆邊插座可供使用。

燈具

橋一	2kW	Robert Juliat Zoom Profile 10/25	2	指揮, 獨奏或獨唱 備有11種顏色轉色器
	2kW	Robert Juliat Zoom Profile 10/25	6	白光
橋二	2kW	Robert Juliat Zoom Profile 10/25	4	指揮, 獨奏或獨唱 備有11種顏色轉色器
	2kW	Robert Juliat Zoom Profile 10/25	4	白光
	750W	ETC Source 4 10°	4	白光
上舞台反音罩	1.2kW	Robert Juliat LUPIN PC	26	白光
	750W	ETC Source 4 25/50	8	白光
	480W	High End Solaframe 1000	9	橫額, 特寫及指揮
	RGBL 200W	Altman AIP 200 LED PAR 6.5/50	18	全台顏色燈



下舞台反音罩	1.2kW	Robert Juliat	LUPIN PC	10	白光
	750W	ETC	Source 4	12	白光
	480W	High End	Solaframe	5	橫額, 特寫及指揮
			1000		
上舞台直立燈杆	750W	ETC	Source 4	4	管風琴演奏用
	750W	ETC	Source 4 19°	12	兩側三色
追光燈	800W	Robert Juliat	Arthur LED	2	(需額外收費)
			Follow Spot		
譜架燈				80	

請提交燈光設計圖, 以確認所需燈光設備。

燈具數量會因應維修略有變動, 請向技術監督查詢。

場地只能提供標準舞台燈光供租客使用。

若自攜「燈光及電力設備」到劇院使用, 必須參考機電工程署之電力規例-工作守則之要求, 如關於電力安全有任何問題, 請聯絡本部門。詳情請參考以下網址:

https://www.emsd.gov.hk/tc/electricity_safety/index.html

音響

揚聲器系統	中央揚聲器系統：			
		D&B audiotechnik Vi12		6
		D&B audiotechnik Vi-Sub		2
	輔助揚聲器系統：			
		D&B audiotechnik Qi7	堂座兩側	2
		D&B audiotechnik 27S-Sub	堂座兩側	2
		D&B audiotechnik 5S	前堂座	11
		D&B audiotechnik E8	樓座底	7
		D&B audiotechnik Qi10	後樓座	1
		D&B audiotechnik Qi7	後樓座	8
主調音控制台	Solid State Logic (SSL) L350			
		單聲道輸入		32
		身歷聲輸入		12
		組合輸出		36
		矩陣輸出		16
舞台監聽系統		D&B audiotechnik E8		6
		D&B audiotechnik Max12		6
話筒輸入	舞台兩側, 舞台前端及觀眾席各布接連箱。每個接連線箱各有16個話筒接連線。此外, 後台兩側各有1個話筒接連線。			
話筒		DPA 4006A		2
		DPA BLM 4060		2
		DPA 2011C		2
		DPA 4097 CORE Supercardioid Choir Mic		4



	Neumann KM184	6
	Neumann KM185	4
	Shure Beta 57	6
	Shure Beta 58	6
	Shure SM 57	3
	Shure SM 58	2
	Sennheiser UHF 無線話筒 : (額外收費)	
	其中包括 : 手提式 - SKM6000 -配MMD 935 咪頭	6
	領夾式 - SK6212 -配MKE 2 咪頭	6
	<i>同時最多可用6支, 但最少有租用2節時間 (額外收費)</i>	
輔助設備 (已固定調校)	TC Electronic Finalizer 96K	1
	Avalon VT-737 sp 前級放大器	2
	Millennia HV-3C 前級放大器	1
	Solid State Logic (SSL) Fusion	1
鐳射光碟/Solid State播放及錄音機	Tascam SS-CDR250N	4
	Tascam SS-R250N	2
多媒體投影機及 鏡頭	Panasonic PT-RZ120	1 (額外收費)
	Lens ET-DLE060 - 0.6-0.8:1	1
	Lens ET-DLE170 - 1.7-2.4:1	1
	Lens ET-DLE250 - 2.3-3.6:1	1
投影銀幕	投影銀幕(前投射/後投射) (最少租用兩節或以上服務)	5 x 3.8米 (闊x高)
數碼光碟錄影機	JVC SR-HD2700	3
通訊系統		
舞台監督控制台設於台右		
	單通道對講器	4 套
	提示燈系統	4 個
	傳呼及表演轉播系統	
	閉路電視系統 (22吋)	2 個

音響設備數量會因應維修略有變動, 請向技術監督查詢。
租用人須在租用時段內裝拆設備。

如有需要, 請電郵駐場技術監督索取2D 或/及 3D CAD 圖。



燈光貯備資料

適用於有燈光設計師之製作

成像燈	750W	ETC	Source 4 15/30	12	
	750W	ETC	Source 4 25/50	26	
	750W	ETC	Source 4 10°	12	
回光燈	500W	Strand	Beamlight 500	4	
	1kW	Strand	Beamlight 1000	4	
紫外光燈	400W	Wildfire	UV-A: WF-401F	4	
煙機		Martin	JEM ZR-44- Hi Mass	6	
霧機			Unique 2.1	(連變速風扇) 6	
其他			Strobe units	4	
虹膜式可變光閘及金屬圖像投射片保持器 (Iris & Gobo Holder)	可變光閘	投射片保持器	投射片保持器	投射片	影像
<u>適用燈種</u>	<u>數量</u>	<u>數量</u>	<u>類型</u>	<u>直徑(毫米)</u>	<u>直徑(毫米)</u>
Robert Juliat 2kW 型成像燈	10	42 (GT)	A	100	68-75
		22 (CH)	A	100	68-75
Source Four 型成像燈	90	110	A	100	68-75
		40	B	86	64.5

請提交燈光設計圖以預留燈光貯備。以上燈光貯備以先到先得形式提供。

各項設備或會因損壞及維修而略有變動，詳情請向技術監督查詢。



音響貯備資料

適用於有音響設計師之製作

話筒	AKG	C414	6
	Crown	PCC160	10
	DPA	4099	20
	DPA	4006A	2
	DPA	d:facto 4018V	4
	DPA	BLM4060	2
	Neumann	U87A	2
	Schoeps	MK41g + CMC 5U pre amp.	2
	Sennheiser	MD421-II	6
	Shure	Beta 91	2
	Shure	Beta 87C	2
	Shure	Beta 52A	2
	Sennheiser	E835-有開關掣	8
	Austrian Audio	OC818	4
	Rupert Neve	RNDI-S	8
	鐳射光碟機 (CD)	Denon	DN-C635
鐳射光碟機 / Solid State 錄音機	Tascam	SS-CDR200C	2
	Tascam	SS-CD250N	2
訊號處理器	Lexicon	PCM 92	1
	Yamaha	SPX2000	1
口述影像系統	Okayo		30套

請提交音響設計資料以預留音響貯備。以上音響貯備以先到先得形式提供。

各項設備或會因損壞及維修而略有變動，詳情請向技術監督查詢。