



演藝科 -
技術支援組

高山劇場新翼 - 演藝廳

技術設施資料簡介

V. 2025.07.21

第1頁，共2頁

座位 共596個-堂座495個扇形觀眾席；樓座101個



高山劇場
香港九龍
紅磡高山道77號

電話
852-2740 9222

傳真
852-2781 4783

聯絡

馮欣兒女士
高級經理(九龍西)
直線電話
852- 2740 9219

郭麗明女士
經理(高山劇場)
租務及場地管理
直線電話
852- 2334 6378

劉雅欣女士
駐場技術監督(九龍)
直線電話
852- 2330 4761
852- 2329 7135
傳真
852- 2365 0503

舞台裝置

高山劇場不會預先安排舞台裝置，因此，租用人需在租用期內自行裝拆設備，並須預留足夠時間掛上舞台布幕、裝設舞台燈光及音響裝置。

	闊	25.80 米
	高	8.30 米

鏡框	闊	13.00 米
	高	7.50 米

舞台闊度	台中至台右	12.00 米
	台中至台左	13.70 米

舞台高度	舞台地面至工字鐵架	20.00 米
	舞台地面至最高之手動吊杆	19.20 米
	舞台地面至最高之電動燈杆	17.70 米

舞台深度	畫框背至天幕	11.28 米
	畫框背至前舞台邊	1.60 米
	畫框背至音樂池邊	4.70 米
	音樂池半徑	11.65 米

舞台	舞台表面是黑色木板舞台
----	-------------

側舞台	2.50 x 12.65 米 (闊 x 深) 台右
	4.20 x 12.65 米 (闊 x 深) 台左

後舞台	沒有
-----	----

活板門	沒有
-----	----

音樂池	設於前舞台
-----	-------

機械裝置	沒有
------	----

懸掛系統	主舞台吊杆： 電動大幕 電動吊杆 x 8；安全載重 400/450/ 650千克 單式手動吊杆 x 42；安全載重600千克 台側電動吊杆 x 4；安全載重650千克 台前吊杆： 電動吊杆 x 3；安全載重650千克 路軌鐵鏈吊機 x 4；載重650千克 鐵鏈吊機台左 x 2；載重650千克 鐵鏈吊機台右 x 2；載重650千克
------	--

舞台監督控制檯	於台右側 - 設有提示燈、對講系統、表演轉播系統及傳呼系統
---------	-------------------------------

洗衣房	設於一樓。另有 1 套燙斗、燙板及蒸氣燙斗供借用
-----	--------------------------

化妝間	地庫： 樂隊休息室 供6人使用 地下： 化妝間1-4號 供 1 人使用 化妝間5-7號 供 2 人使用 一樓： 化妝間8、10號 供 6 人使用 化妝間9號 供 4 人使用 化妝間11號 供 10 人使用 化妝間12號 供 8 人使用
-----	---

	地下之化妝間均有獨立洗手間及淋浴設備。而一樓之化妝間則有共用洗手間及淋浴設備。
--	---

燈光	ETC Eos Apex 5 電腦記憶燈光控制台及 260 x 3 kW調光器 燈光控制房設於觀眾席後 2支追光燈，8 台流動燈光架 額外供電電源放置於下台右面的後牆上，提供三相380伏特及單相 220 伏特交流電源 每相最高負載為 100安培 x1、63安培 x3 及32安培 x2
----	--

其他資料	音響 DiGiCo Quantum 338, 36 訊道輸入現場擴音數碼混音器。
所有技術性圖則均可索取。	揚聲器 L-Acoustics A15i WIDE x 3, KIVA II x 16, SB15m x 8, 5XT x 14, X8 x 16, X12 x 5
	多媒體投射機 Panasonic PT-RQ35K (3-Chip DLP, 32000 流明)
	存放佈景 台右 12.1 x 6 米 (闊 x 深)
	入景 鐵門位於台右 3.8 x 3 米 (闊 x 高)
	通道 通道圍繞後台
	舞台設備 黑色幔幕-沿幕、側幕、白色牆壁天幕，舞台鐵磅、電動升降台、舞蹈地膠、樂隊平台、合唱隊台階等
	附加設施 LED字幕板
	樂器租借 直身鋼琴、18吋中國民族定音鼓及23吋、26吋、29吋、32吋定音鼓
	注意事項 高山劇場不會預先安排任何技術設備，租用人須要在訂租期內自行裝拆設備