



演藝科 -
技術支援組

高山劇場
香港九龍
紅磡高山道77號

電話
852- 2740 9222

傳真
852- 2781 4783

聯絡

陳琦女士
高級經理
(九龍西)
直線電話
852- 2740 9219

郭麗明女士
經理(高山劇場)
租務及場地管理
直線電話
852- 2334 6378

劉雅欣女士
駐場技術監督(九龍)
直線電話
852- 2330 4761
852- 2329 7135
傳真
852- 2365 0503

舞臺裝置

高山劇場不會預先安
排舞臺裝置，因此，
租用人需在租用期內
自行裝拆設備，並須
預留足夠時間掛上舞
臺布幕、裝設舞臺燈
光及音響裝置。

其他資料


所有技術性圖則均可索
取。

高山劇場 - 劇院

技術設施資料簡介

V. 2025.02.07

第1頁，共1頁

座位	共1031個-堂座916個扇形觀眾席；樓座115個	
鏡框	闊 高	12.97 米 4.96 米
舞臺闊度	台中至台右 台中至台左	8.48 米 8.48 米
舞臺高度	舞臺地面至工字鐵架 舞臺地面至最高之電動吊杆	7.00 米 6.30 米
舞臺深度	畫框後至天幕 畫框後至前舞臺邊 前舞臺邊長	11.59 米 3.42 米 13.00 米
舞臺	舞臺表面是黑色木板舞臺	
側舞臺	4.69 x 4.92 米(闊 x 深) 台右 6.09 x 4.82 米(闊 x 深) 台左	
後舞臺	沒有	
活板門	沒有	
樂隊池	設於前舞臺	
機械裝置	沒有	
懸掛系統	藍色電動大幕(捲簾式) 8 條手動絞盤吊杆：27.5米長，安全載重 250千克 吊杆7：中幕、吊杆12：第二中幕、吊杆23：後幕 電動燈光吊杆：1, 6, 17, 25 & 26 6 條電動吊杆：16.10米長 x 1，安全載重 150千克 16.00米長 x 4，安全載重 250千克 14.00米長 x 1，安全載重 250千克 7 條手動拉繩吊杆：16.10米 x 4、11.50米 x 1、10.10米長 x 2 (只供布帳吊掛) 安全載重 150千克	
舞臺監督控制台	於後舞臺 - 設有對講系統、提示燈、閉路電視、傳呼及表演轉播系統。	
洗衣房	沒有。另有 1 套燙斗、燙板及蒸氣燙斗供借用。	
化妝間	共有 7 間，分別可容納 2 - 14 人，有洗手間及淋浴設備。	
燈光	grandMA3 Light 燈光控制台及 192 x 3 kW調光器 燈光控制房設於觀眾席後 2 支LED追光燈，8 台流動燈架。 額外供電電源放置於下臺右面的後牆上，提供三相 380 伏特及單相 220 伏特交流電源，每相最高負載為 160 安培及 63 安培。	
音響	DiGiCo Quantum 338, 36 訊道輸入現場擴音數碼混音器。	
揚聲器	Meyer M1D x 8, Meyer MINA x 12, Meyer ULRA-X42 x 3, Meyer MM-4XP x 6, Meyer 700-HP x 2	
投映	多媒體投射機	
存放佈景	後臺位置非常有限。	
入景	鐵門位於台左 2.73 x 4.56 米(闊 x 高)	
通道	通道圍繞後臺	
舞臺設備	黑色幔幕 - 沿幕、側幕、白色牆壁天幕，電動升降臺。	
附加設施	捲動式投影幕 10.50 x 6.50 米(闊 x 高) 12 x 12 尺(闊 x 高)	
樂器租借	Yamaha 直身鋼琴 x 1，18 吋中國民族定音鼓 x 1。	
注意事項	高山劇場不會預先安排任何技術設備，租用人須要在訂租期內自行裝拆設備。	