



演藝科 -
技術支援組

葵青劇院
香港新界葵涌
興寧路12號

電話
852-2408 0128

傳真
852-2944 8743

聯絡

蔡攻娜女士
高級經理(新界南)
場地管理
直線電話
852-2408 0660

麥敬聰先生
經理(場地運作)
直線電話
852- 2408 2115

馮幸如女士
駐場技術監督(新界南)
rhyfung@lcsd.gov.hk
直線電話
852- 2406 2848
傳真
852- 2498 4815

舞台裝置

葵青劇院演藝廳不會
預先安排舞台裝置。
因此，租用人需在租
用期內自行裝拆設
備，並須預留足夠時
掛上舞台布幕及裝設
舞台燈光。

葵青劇院 - 演藝廳
技術設施資料簡介

V. 2019.03.05

第1頁, 共2頁

座位	共有899個，包括625個堂座(傷殘人士座位4個)， 274個樓座(傷殘人士座位2個)。	
鏡框	闊 高	12.00 - 15.00 米 7.50- 9.00 米
反音板	闊 高	15.13 米 9.61 米
舞台闊度	台中至台右吊杆樓層 台中至台左吊杆樓層 台中至台右牆 台中至台左牆	11.65 米 11.28 米 32.80 米 31.67 米
舞台高度	舞台地板至棚頂高度 吊杆可達的最高高度 舞台地板至三樓吊杆樓層高度	23.72 米 20.94 米 9.11 米
舞台深度	鏡框後部至後舞台防火閘的距離 鏡框後部至舞台邊距離	18.10 米 2.54 米
前舞台	升降台面積60平方米，可升至舞台高度，要拆除66張 眾席座位。	
舞台	舞台是平面黑色硬木板。	
側舞台(台左)	15.00 x 10.00 x 9.00 米(闊 x 深 x 高)	
側舞台(台右)	8.79 x 13.52 x 9.00 米(闊 x 深 x 高)	
後舞台	17.50 x 14.30 x 9.00 米(闊 x 深 x 高)	
活板門	台前有三道活板門，分佈於台右、中、左,每個大小為3.00 x 6.40 米。 舞台左右兩邊均設有由台前伸展至台後的電線槽，距離中線11.28 米。	
樂隊池	一個弧型樂隊池，離觀眾席地面2.55米高，要拆除66張觀眾席座位。	
機械裝置	5部定點吊機(安全負重量325公斤) 於棚頂(預置需時) 升降台可調校高低，以配合彈跳板的高度。後舞台設有一個活動舞台17.00 x 13.54米而活動舞台中央設有一個直徑13米的旋轉舞台。	
懸掛系統	電腦操控吊杆(安全負重量650公斤)67條,吊杆總長度—可由18.5米伸展至 20米 側吊杆(6條) — 左右兩邊各3條(安全負重量650公斤)(101 及 106 號吊杆連 燈光側架) 3組吊重裝置設於後舞台	
舞台監督控制檯	台左的舞台監督控制桌，二聲道對講系統，提示燈，傳呼及表演轉播，閉路 電視系統及製作桌。	
洗衣房	於7號化粧間,設有洗衣機、乾衣機、蒸、燙斗燙板及活動服架。	
化妝間	7間化粧間於地下，4間於地庫。所有化粧 均有洗手間及淋浴設備。另設租用 團辦公室。另可設置臨時搶粧間。	
燈光	ETC - GIO 型電腦記憶燈光控制盤，附有全功能後備操作設施。裝置在演藝 廳的樓座後排燈光控制室內。 2支追光燈，12台流動燈光架。 額外供電電源放置於上台左面的後牆上，提供三相380伏特及單相220伏特交 流電源，每相最高負載為400安培。	
音響	DiGiCo SD 7 Quatum – 32 路單聲道輸入，12 路身歷聲輸入，16 組輔助輸 出，16 組組合輸出及16 組矩陣輸出。 (位於堂座後排的音響控制室)	
存放佈景	台右儲物空間，地台高0.9米。	

其他資料 所有技術性圖則均可索取。	入景	御貨區闊7.90米，高4.50米，入口地台高0.90米
	通道	後舞台、舞台台底及三樓樓層
	舞台設備	黑色布幕 - 沿幕、側幕、半幕及全幕、投影天幕、大幕、布幕對開路軌。擋片伸縮撐、舞台專用負重磅、手動升降梯及電動升降梯(最高升至九米)、伸縮梯。 彈跳板及舞蹈地膠、紅色及綠色地毯。
	附加設施	活動式反音板及反音天花。 燈橋，燈橋底吊桿，畫框，台口側架，觀眾席兩邊燈架及觀眾席燈橋。
	樂器租借	演奏大三角琴，三角琴，直身琴及定音鼓