



演艺科 -
技术支持组

沙田大会堂
新界沙田源禾路一号

电话
852-2694 2509

传真
852-2693 4878

联络

潘咏琳女士
高级经理
(新界东)场地管理
直线电话
852-2694 2505

萧海盈女士
经理(新界东)场地运作 1
hhysiu@lcsd.gov.hk
直线电话
852-26942506

关玉英女士
驻场技术监督(新界东)
dyykwan@lcsd.gov.hk
直线电话
852-2694 2571

舞台装置

演奏厅不会预先安排装台，因此，租用人须在订租期内自行装拆设备，并须预留足够时间挂上舞台布幕、装设舞台灯光及音响设备。

其他数据

所有技术性图则均可索取。

沙田大会堂 - 演奏厅

技术设施资料简介

V. 2024.10.07

第 1 页, 共 1 页

座位 1372 个- 大堂前座 589 个，大堂后座 443 个，
楼座 340 个。



镜框	阔 高	12.00 - 16.00 米 6.00 - 8.84 米
舞台阔度	台中至台右吊杆楼层 台中至台左吊杆楼层 吊杆楼层距离 台中至台右吊杆楼层外面 台中至台左吊杆楼层外面	11.53 米 11.48 米 23.00 米 14.70 米 12.70 米
舞台高度	舞台地板至吊杆走廊高度 舞台地板至棚顶高度 吊杆可达的最高高度	9.07 米 24.74 米 23.75 米
舞台深度	镜框后部至台后墙壁的距离(吊杆楼层之尽头) 镜框后部至台边距离 (由台中量度)	16.97 米 2.35 米
演奏会布置	中型 (80 人管弦乐队) 大型 (130 人管弦乐队)	171.42 平方米 221.35 平方米
舞台	平面 丹麦橡木	
侧舞台	15.00 x 14.00 x 9.07 米 (阔 x 深 x 高)	
后舞台	19.00 x 8.16 x 3.82 米 (阔 x 深 x 高)	
活板门	没有	
乐队池	20.53 x 4.53 x 2.45 米 (阔 x 深 x 高), 离观众席地面 2.12 米 乐队池 91.5 平方米, 需要拆除 73 张观众席座椅	
机械装置	没有	
悬挂系统	复式手动吊杆 40 条, 安全负重 500 公斤 吊杆长度 20 米	
舞台监督控制台	设于台左, 最多可分两声道通讯, 设有闭路电视、表演转播及化妆间传呼系统	
洗衣房	阁层洗衣房设有洗衣机、干衣机、蒸气烫斗、烫斗及烫板。	
化妆间	13 间化妆间设于阁层, 供约 100 人使用, 6 间化妆间设有独立洗手间及淋浴设备, 抢妆室设于台左及台右位置。	
灯光	ETC Gio 型计算机记忆灯光控制面板, 140 回路, 设于楼座灯光控制室内。 各灯种在递交灯光设计图后按用途提供。 2 支追光灯, 10 个灯架 (2 米高)。 附加电力: 100 安培三相电流 2 组 (设于台左右副台), 63 安培三相电流及 32 安培三相电流(设于台左右副台)。	
音响	DIGICO SD7 Quantum 设有 56 组输入及 8 组输出 于堂座后面控制室 双频道扬声器设于舞台侧镜框位置, 多种话筒, 无线话筒。	
投影设施	Panasonic PT-RQ35K 多媒体投影机, 30,000 流明	
存放布景位置	台左及台右副台, 后舞台: 116 平方米, 高 9 米	
入景	装卸货台高 0.75 米, 运货升降机 3.10 x 7.25 x 3.60 米 (阔 x 深 x 高)	
通道	后舞台及阁层。	
舞台设备	乐队级台, 合唱级台, 演讲台, 黑色幔幕 - 沿幕, 侧翼, 黑幕, 直切半幕, 投影天幕 19.50 x 11.00 米两块, 红大幕, 油压升降台 (最高可达 14.1 米) 舞蹈地胶, 戏曲用地毡 (红 / 绿)。	
附加设施	前座副音响室作广播之用。 LED 横向字幕板悬挂于两边镜框旁	
乐器租借	演奏级三角琴, 定音鼓一套, 中式鼓。	