



演艺科 -  
技术支持组

屯门大会堂  
新界屯门屯喜路三号

电话  
852-2450 4202

传真  
852-2451 6335

联络

施小慧女士  
高级经理  
(新界西)场地管理  
直线电话  
852- 2451 1489

陈贝君女士  
经理(场地运作)  
直线电话  
852- 2450 4421  
传真  
852- 2451 6335

崔恺敏女士  
技术监督(新界西)  
rhmtsui@lcsd.gov.hk  
直线电话  
852- 2450 6195  
传真  
852- 2441 9930

舞台装置

演奏厅不会预先安排装台，因此，租用人须在订租期内自行装拆设备，并须预留足够时间挂上舞台布幕及装设舞台灯光及音响设备。

其他数据

所有技术性图则均可索取。

屯门大会堂 - 演奏厅  
技术设施资料简介

V. 2025.06.24

第1页, 共1页

座位 1368 - 589个大堂前座, 439个大堂后座, 340个楼座。



镜框 阔 18.85米  
高 9.50米

舞台阔度 台中至台左 11.50米  
台中至台右 11.50米

舞台高度 舞台地板至吊杆走廊高度 9.18米  
舞台地板至棚顶高度 24.88米  
吊杆可达的最高高度(手动吊杆) 23.56米

舞台深度 镜框后部至吊杆楼层下 16.90米  
镜框后部至台边距离(由台中量度) 2.21米

演奏会布置 小型(70人管弦乐队) 151.77平方米  
大型(120人管弦乐队) 202.27平方米

舞台 平面啡色丹麦橡木地板。(不可油漆及钉嵌)

侧舞台 (18.9 - 20.8) x 16.9 x 9.18米(阔 x 深 x 高)

后舞台 19.00 x 8.98 x 3.84米(阔 x 深 x 高)

活板门 没有

乐队池 91.50平方米, 须移去73个座位。(额外收费)

机械装置 没有

悬挂系统 42条复式手动吊杆, 可负重量 500公斤, 长 20-22米  
(不适用于演奏会模式)。  
2条电动吊杆载上大幕及中幕, 可负重量 1000公斤。  
7条电动灯光吊杆, 可负重量 500公斤。

舞台监督控制台 设于台左 - 双频道接收耳机,  
闭路电视系统, 传呼及表演转播系统。

洗衣房 阁楼洗衣房设有洗衣机、干衣机、烫斗、烫板及蒸气烫斗。

化妆间 13 间化妆间设于阁楼供大约 90 人使用, 单人化妆间设有洗手间及淋浴设备, 抢妆室设于台左及台右位置。

灯光 ETC Gio 型计算机记忆灯光控制盘, 设于楼座座位后灯光控制室。

216 路ETC Sensor 3 调光器; 每组容量为3仟瓦特。

各灯种在递交灯光设计图后按用途提供。

2 支追光灯, 流动灯座 8 个(2 米高)。

额外电力: 220/380 伏特, 100A 三相交流电(包括一个100安培三相插头或一个32安培三相插头)

音响 Soundcraft Vi3000 数码调音台, 48 单声道输入, 32 单声道输出,  
设于堂座后面控制室。  
中央扬声器系统设于镜框顶, 双频道扬声器设于侧舞台镜框位置,

投影设施 Panasonic PT-DW17K2 投影机 - 17,000流明 (额外收费)

存放布景位置 台左及台右副台, 后舞台; 200平方米, 高 9.18米

入景 装卸货台高 0.75米, 运货升降机 3.50 x 7.60 x 3.00米(阔 x 深 x 高)。

通道 后舞台及阁楼。

舞台设备 黑色幔幕 - 沿幕, 侧翼, 黑幕, 白背投天幕x2, 红大幕,  
乐队级台, 合唱级台, 演讲台, 铁磅, 油压升降梯 (10米高),  
戏曲用地毯(绿), 舞蹈扶杆, 舞蹈用地胶。

附加设施 Soundcraft Vi2000 数码调音台, 48 单声道输入, 32 单声道输出  
2 x LED字幕机(横向) (额外收费)

乐器租借 2 x 演奏级三角琴(额外收费), 中/西式定音鼓(额外收费)。

注意事项 剧院不会先安排装台, 因此租用人须在订租内自行装拆设备, 并须预留足够时间挂上舞台布幕及装设舞台灯光及音响设备。