



演艺科 - 技术支持组

屯门大会堂
新界屯门屯喜路三号

电话
852-2450 4202
传真
852-2451 6335

联络

钱家成先生
高级经理
(新界西)场地管理
直线电话
852- 2451 1489

陈贝君女士
经理(场地运作)
直线电话
852- 2450 4421
传真
852- 2451 6335

崔恺敏女士
技术监督(新界西)
rhmtsui@lcsd.gov.hk
直线电话
852- 2450 6195
传真
852- 2441 9930

舞台装置

演奏厅不会预先安排装台, 因此, 租用人须在订租期内自行装拆设备, 并须预留足够时间挂上舞台布幕及装设舞台灯光及音响设备。

其他数据

所有技术性图则均可索取。

屯门大会堂 - 演奏厅

技术设施资料简介

V. 2026.08.07

第1页, 共1页

座位 1368 - 589个大堂前座, 439个大堂后座, 340个楼座。



镜框	阔	18.85米
	高	9.50米

舞台阔度	台中至台左	11.50米
	台中至台右	11.50米

舞台高度	舞台地板至吊杆走廊高度	9.18米
	舞台地板至棚顶高度	24.88米
	吊杆可达的最高高度 (手动吊杆)	23.56米

舞台深度	镜框后部至吊杆楼层下	16.90米
	镜框后部至台边距离 (由台中量度)	2.21米

演奏会布置	小型 (70人管弦乐队)	151.77平方米
	大型 (120人管弦乐队)	202.27平方米

舞台 平面啡色丹麦橡木地板。(不可油漆及钉嵌)

侧舞台 (18.9 - 20.8) x 16.9 x 9.18米(阔 x 深 x 高)

后舞台 19.00 x 8.98 x 3.84米(阔 x 深 x 高)

活板门 没有

乐队池 91.50平方米, 须移去73个座位。(额外收费)

机械装置 没有

悬挂系统 42条复式手动吊杆, 可负重量 500公斤, 长 20-22米 (不适用于演奏会模式)。
2条电动吊杆载上大幕及中幕, 可负重量 1000公斤。
7条电动灯光吊杆, 可负重量 500公斤。

舞台监督控制台 设于台左 - 双频道接收耳机, 闭路电视系统, 传呼及表演转播系统。

洗衣房 阁楼洗衣房设有洗衣机、干衣机、烫斗、烫板及蒸气烫斗。

化妆间 13 间化妆间设于阁楼供大约 90 人使用, 单人化妆间设有洗手间及淋浴设备, 抢救室设于台左及台右位置。

灯光 ETC Gio 型计算机记忆灯光控制盘, 设于楼座座位后灯光控制室。

216 路ETC Sensor 3 调光器; 每组容量为3仟瓦特。

各灯种在递交灯光设计图后按用途提供。

2 支追光灯, 流动灯座 8 个 (2 米高)。

额外电力: 220/380 伏特, 100A 三相交流电(包括一个100安培三相插头或一个32安培三相插头)

音响 Soundcraft Vi3000 数码调音台, 48 单声道输入, 32 单声道输出, 设于堂座后面控制室。
中央扬声器系统设于镜框顶, 双频道扬声器设于侧舞台镜框位置,

投影设施 Panasonic PT-DW17K2 投影机 - 17,000流明 (额外收费)

存放布景位置 台左及台右副台, 后舞台; 200平方米, 高 9.18米

入景 装卸货台高 0.75米, 运货升降机 3.50 x 7.60 x 3.00米(阔 x 深 x 高)。

通道 后舞台及阁楼。

舞台设备 黑色幔幕 - 沿幕, 侧翼, 黑幕, 白背投天幕x 2, 红大幕, 乐队级台, 合唱级台, 演讲台, 铁磅, 油压升降梯 (10米高), 戏曲用地毯 (红/ 绿) 舞蹈扶杆, 舞蹈用地胶。

附加设施 Soundcraft Vi2000 数码调音台, 48 单声道输入, 32 单声道输出
2 x LED字幕机(横向) (额外收费)

乐器租借 2 x 演奏级三角琴(额外收费), 中/西式定音鼓(额外收费)。

注意事项 剧院不会先安排装台, 因此租用人须在订租内自行装拆设备, 并须预留足够时间挂上舞台布幕及装设舞台灯光及音响设备。