



演艺科 -
技术支持组

屯门大会堂
新界屯门屯喜路三号

电话
852-2450 4202

传真
852-2451 6335

联络

钱家成先生
高级经理
(新界西)场地管理
直线电话
852- 2451 1489

陈贝君女士
经理(场地运作)
直线电话
852- 2450 4421
传真
852- 2451 6335

崔恺敏女士
技术监督(新界西)
rhmtsui@lcsd.gov.hk
直线电话
852- 2450 6195
传真
852- 2441 9930

舞台装置

文娱厅不会预先安排装台, 因此, 租用人须在订租期内自行装拆设备, 并须预留足够时间挂上舞台布幕、装设舞台灯光及音响设备。

其他数据

所有技术性图则均可索取。

屯门大会堂 - 文娱厅
技术设施资料简介

V. 2026.08.07

第1页, 共1页

场地尺寸 16.40 x 21.7 x 4.80米(阔 x 深 x 高)



座位 290 定位单向观众席

镜框 阔 10.00米
高 4.80米

舞台阔度 台中至台右舞台边 5.00米
台中至台左舞台边 5.00米

舞台高度 场地地面至舞台 0.76米
舞台至假天花高度 4.04米
舞台至吊杆高度 3.60米

舞台深度 大幕至墙边的距离 4.16米

舞台 舞台表面是平面硬木板。

侧舞台 没有

后舞台 没有

活板门 没有

乐队池 没有

机械装置 没有

悬挂系统 没有

舞台监督控制台 放于台右, 设单声道接收耳机系统。

洗衣房 没有

化妆间 两间化妆间设于台右, 供六至八人使用, 化妆间内设有储物柜及洗手间。

灯光 ETC ION型计算机记忆灯光控制盘, 设在座位后排控制室内。
ETC Sensor3 72 路 3kW灯光调光器。
各灯种在递交灯光设计图后按用途提供。
额外电力: 单相 220 伏特交流电源, 最高负荷为32安培。32 安培最高负荷3 针的接线插座

音响 Soundcraft Vi2000 数码混音台, 供48 组单声道输入, 32 声组输出。置于座位后排的音响控制室。

投影设施 Panasonic PT-RZ970 投影机 (10,000 流明)

存放布景位置 副厅及侧舞台

入景 文娱厅正面入口, 由地下及平台经楼梯及升降机运送。

通道 没有

舞台设备 合唱级台, 反音板, 演讲台, 跳舞地胶。

附加设施 前投影幕设于舞台后。
手动绞盘吊杆 9.6米长, 距离舞台 3.6米高, 供吊挂横额用

乐器租借 小型三角琴及中式定音鼓

注意事项 剧院不会先安排装台, 因此租用人须在订租内自行装拆设备, 并须预留足够时间挂上舞台布幕及装设舞台灯光。