



演艺科 -
技术支持组

元朗剧院
新界元朗体育路九号

电话
852-2476 1029
传真
852-2475 6947

联络

钱家成先生
高级经理
(新界西)场地管理
直线电话
852- 2477 0461

陈碧美女士
经理(场地管理运作)
直线电话
852- 2477 3154
传真
852- 2475 6947

崔恺敏女士
技术监督(新界西)
rhmtsui@lcsd.gov.hk
直线电话
852- 2476 2724
传真
852- 2443 6649

舞台装置

演艺厅不会预先安排舞台装置，因此，租用人需在租用期内自行装拆设备，并须预留足够时挂上舞台布幕及装设舞台灯光。

元朗剧院 - 演艺厅

技术设施资料简介

V. 2026.08.07

第1页, 共2页

座位 共有923个座位，包括734个堂座，189个楼座。



镜框	阔	9.00 - 14.70 米
	高	6.00 - 8.20 米

舞台阔度	台中至台右比重式吊杆框架	12.83 米
	台中至台左安全闸	15.10 米
	吊杆楼层距离	23.20 米
	台中至台右吊杆楼层	11.60 米
	台中至台左吊杆楼层	11.60 米

舞台高度	舞台地板至棚顶	22.70 米
	手动吊杆最高可达	21.00 米
	电动吊杆最高可达	20.00 米
	舞台地板至四楼天桥高度	10.00 米

舞台深度	镜框后部至后舞台安全闸	14.70 米
	镜框后部至台边(由台中量度)	0.86 米

舞台 舞台表面是平面黑色硬木板

侧舞台 18.30 x 14.30 x 10.00m (阔 x 深 x 高)

后舞台 17.00 x 15.85 x 10.00m (阔 x 深 x 高)

活板门 位于主舞台前面12.00 x 6.00米(阔 x 长)及台口有地脚灯槽。
台左及台右两边距离台中9.60米均设有由台前伸展至台后的电线槽。

乐队池 两组弧形油压升降台，最深3.70米。
小乐队池60平方米要拆除35个座位。
大乐队池95平方米要拆除84个座位。

机械装置 后舞台设有一个活动舞台为16.00米阔 X 12.00米深，中央设有一个直径11.00米的旋转舞台。

悬挂系统 65条单式手动吊杆(安全负重650公斤)。
35条电动吊杆(安全负重1000公斤)。
吊杆总长度—可由16米伸展至18.4米。
4条侧吊杆—左右两边各2条(安全负重650公斤)。
所有电动吊杆由计算机操控，于同一时间内可同步控制12条吊杆
后舞台设有电动绞盘吊杆。
侧舞台设有手动绞盘吊杆。

舞台监督控制台 设于台左，最多可分二声道通讯，还设有对讲系统、提示灯、闭路电视系统及表演转播系统。

洗衣房 设于地下，洗衣机、干衣机，电动衣车、烫斗、烫板及蒸气烫斗可供借用。

化妆间 10间化妆间位于地下及地牢，并设有洗手间及冲身间，可容纳105人
地下: 2间供1人用，2间供5人用，1间供20人用，及1间供21人用，另置有休息室。地牢: 2间供1人用，2间供25人用。
10间化妆间设有洗手间及淋浴设备。
休息室则设在地下，抢装室设在台左及台右位置。

灯光 ETC Gio 型计算机记忆灯光控制盘装置在观众席后灯光控制室内。
各灯种在递交灯光设计图后按用途提供。
追光灯共2台，台侧流动灯座共10台。
额外电力: 100A 3相电流; 400A 3相电流(设于前台左)

音响 沉浸式场景系统(d&b声音景观)
DIGICO Quantum 338 数码混音台，64组单声道输入，32组单声道输出，12组阵列输出。音响控制室位于堂座后排。

投影设施 多媒体投影机—20,000流明。(额外收费)

其他数据 所有技术性图则均可索取。	存放布景	侧舞台与后舞台，10.00米高。
	入景	卷闸 6.00 x 3.00米(阔 x 高)，离地约0.74米。
	通道	后舞台，台底，三楼天桥走廊。
	舞台设备	黑色幔幕 – 沿幕、侧幕、黑平幕、直切半幕、白色布天幕、白色投影天幕、大幕、对开路轨、砸、铁磅、电动升降台(最高至10.7米)、弹跳板、跳舞用地胶、乐队台、及合唱台。
	附加设施	音乐节目用之大型反音板 — 收放于后台右储物房。 横/直电子字幕板设于舞台画框两侧，控制器装置于观察席后广播室。
	乐器租借	三角琴、小三角琴、定音鼓(额外收费)。
	注意事项	元朗剧院不会预先安排装台，租用人须在订租内自行装拆设备。