油麻地戏院 – 剧院
技术设施资料简介

V. 2026.11.01

演艺科 -
技术支援组

油麻地戏院
香港九龙油麻地
窝打老道六号

电话
852- 2554 0656
传真
852- 2782 7813

联络

李敏怡女士
高级经理(九龙东)
直线电话
852- 2329 7735

梁焯然先生
经理(油麻地戏院)
直线电话
852- 3417 5661

刘雅欣女士
驻场技术监督(九龙)
直线电话
852- 2329 7135
传真
852- 2320 2684

舞台装置

剧院不会预先安排舞台装置，因此，租用人需在租用期内自行装拆设备，并须预留足够时间挂上舞台布幕及装设舞台灯光、音响。

其他数据

所有技术图则均可索取。

座位	*共有 300 个座位*	
镜框	*阔*	10.00 米
	高	5.00 米
舞台阔度	*主台阔度*	15.00 米
	台中至台左墙壁	7.30 米
	台中至台右墙	7.70 米
舞台高度	*舞台地板至棚顶高度*	8.00 米
	吊杆最高可达高度	6.75 米
舞台深度	*镜框后部至白天幕*	7.26 米
	镜框后部至机动平台前缘	5.60 米
	机动平台前缘至白天幕	1.66 米
	镜框后部至前台	1.15 米
舞台	舞台是平面哑黑色硬木板	
台右侧舞台	约 3.5 x 9.5 x 3 米 (阔 x 深 x 高)	
后舞台	没有	
活板门	没有	
乐队池	约 22 平方米	
机械装置	机动平台设于舞台后方，10 x 1 x 0.85 米(阔 x 深 x 高)	
悬挂系统	9 条悬挂布景吊杆，每条吊杆长度11 米，安全负重为 150 公斤	
舞台监督控制台	设于台左。附设通讯对讲系统、闭路电视系统、传呼及表演转播系统	
洗衣房	没有	
化妆间	1 间单人化妆间 及 开放化妆区位于隔声布幕后，空间约 67 平方米	
灯光	ETC ION XE 20 控制调光台，设在综合控制室 44 个 ETC Sensor 3 ThruPower 调光器，输出功率为3千瓦特， 线路已接驳到 True1 插苏底 基本舞台灯光设备包括成像灯、螺纹灯、回光灯、紫外光灯、 闪灯及2 支追光灯 额外电力: 32 安培 3-相电流 (设于台右侧舞台) 4 条舞台灯光吊杆，每条安全负重为 250 公斤	
音响	Soundcraft主调音控制台:设有 32 个单声道输入，设在综合控制室内 中央扬声器系统及舞台监听器系统 无线 及 有线话筒、无线对讲系统	
投影设备	Panasonic PT-RQ25K (20,000 流明) 多媒体投射机	
存放布景	没有	
入景	(台左侧舞台) 通往新填地街，入口面积约 2.1 x 3.5 公尺 (阔x高) (台右侧舞台) 通往上海街，入口面积约 2.4 x 2.85 公尺 (阔x高)	
通道	隔声布幕后之舞台后走廊	
舞台设备	红色大幕 (升/降)、黑色沿幕及侧幕、黑色中幕、天幕、 黑色隔声布幕作后幕用途及绿色戏曲表演地毯	
附加设施	字幕系统，控制设在综合控制室内	
乐器提供	中式定音鼓	